

Draghuv KEBO Hässle

Åtkomlig arbetskammare

Draghuven KEBO Hässle är i första hand avsedd för arbets- operationer där i vissa lägen hela arbetskammaren måste vara åtkomlig.

KEBO Hässle har utvecklats för att på ett enkelt sätt och till en låg investering ge en bra ventilerad arbetsplats.

Genom att frontluckan är skjutbar kommer man lätt åt att justera till exempel en apparat, medan man under själva arbetets gång har frontluckan nerdragen så långt som möjligt för att öka lufthastigheten och skyddsverkan.

Huven är tillverkad av 19 mm spånplatta belagd med högtryckslaminat. Frontluckan är motviktsbalanserad och tillverkad av slagfast akryl. KEBO Hässle har dubbel rygg för frånlufts- fördelningen 2/3 vid arbetsytan och 1/3 vid tak.

Belysningsarmaturen på taket (LED 18W) är kopplad via strömbrytare. Anslutningskabeln har jordad stickpropp.

KEBO Hässle placeras på befintligt arbetsbord och kan skruvas fast i bordsskivan.

Specialanpassning

Vi kan tillverka draghuven med andra mått än standardmåtten. Kontakta oss med dina önskemål.

Tillval

- Labbord
- Lufthastighetslarm



Draghuven på bilden är extrautrustad.

Specifikation	Hässle 7	Hässle 12
Artikelnummer	325.161-7	325.161-12
Bredd x djup x höjd i mm	700 x 600 x 820	1200 x 600 x 820
Anslutningsstos ventilation (mm i Ø)	160	160
Erforderligt frånluftsflöde för 0,55 m/s vid arbetsöppning 180 mm*	216 m³/h(60l/s)	370 m³/h (103l/s)
Tryckfall P _s	Ca 25 Pa	Ca 50 Pa

*Vid annan arbetsöppning måste värdena för frånluftsflöde räknas om.